

پلی ران

لوله خرطومی




کاربردها

ساختمانی

- قابل ارائه در دو مدل:
- از جنس پلی اتیلن و در چهار رنگ زرد، آبی، قرمز و مشکی
- از جنس پلی پروپیلن با ویژگی خوداطفاء و به رنگ طوسی
- کاهش خطرات جانی در زمان حریق با استفاده از مواد اولیه بدون هالوژن
- مقاوم در برابر شعله‌ور شدن و جلوگیری از گسترش حریق در مدل FR براساس طبقه‌بندی B1 استاندارد DIN 4102
- مناسب برای استفاده خارجی و مقاوم در برابر اشعه خورشید در مدل PE-FC مشکی رنگ
- مقاوم در برابر نفوذ سیالات و طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی مختلف
- مقاوم در برابر ضربه و تنش‌های خارجی
- عدم شکنندگی؛ برخلاف PVC که ذاتاً تردی بالایی دارد شکسته یا خرد نمی‌شود و هدر رفتی ندارد
- سرعت و سهولت در نصب به دلیل انعطاف‌پذیری بالا
- قابل استفاده تا دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد
- تولید شده با پیشرفت‌ههای ترین دستگاه‌های روز دنیا
- سیم‌کشی برق ساختمان
- محافظت از لوله‌های آب مصرفی و یا سیستم‌های تهویه مطبوع مانند رادیاتور، گرمایش از کف و...؛ قابل استفاده در رنگ‌های متمایز
- محافظت از کابل‌های شبکه برق حیاتی در ساختمان‌های با کاربری ویژه مانند بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های مترو و...
- محافظت از کابل‌های شبکه، مناسب برای استفاده در Data Center ها
- به دلیل استفاده از مواد Halogen Free
- کابل‌کشی سیستم‌های امنیتی و شبکه CCTV

صنعتی

- سیم‌کشی و محافظت از کابل‌ها در اتومبیل‌ها، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، وسایل حمل و نقل عمومی و...
- مناسب برای استفاده در دستگاه‌های صنعتی مکانیزه، ماشین‌آلات CNC و روباتیک
- محافظت از کابل‌ها در دستگاه‌های اندازه‌گیری و اتوماسیون صنعتی



بررسی سوانح آتش‌سوزی نشان می‌دهد که خطرات جانی دود و محصولات حریق بیشتر از خود آتش‌می‌باشد و بیشترین تلفات انسانی این سوانح ناشی از استنشاق گازهای سمی حاصل از سوختن موادی بوده است که می‌توان آنها را به سادگی با مواد ایمن در زمان حریق جایگزین کرد. از جمله این مواد خطرناک مواد هالوژن دار می‌باشد و پرکاربردترین نمونه آنها PVC است.

این مواد در زمان حریق از خود گازهای سمی و خورنده منتشر می‌کنند. گازهای سمی به وجود آمده به شدت خطرناک و کشنده هستند و در صورت تنفس توسط انسان بلا فاصله باعث اسپاسم و خفگی می‌گردند. گازهای خورنده مورد اشاره نیز به شدت به تجهیزات الکترونیکی آسیب می‌زنند تا حدی که یک حریق کوچک در مراکزی که تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی در آنها وجود دارد می‌تواند باعث خساراتی غیرقابل جبران گردد.

همیت خطرات این مواد تا به حدی است که در بیشتر کشورهای پیشرفت‌ههای استفاده از PVC به طور کل و یا در ساختمان‌ها و مراکز عمومی کاملاً منع شده است و شرکت‌های بزرگ برنامه‌های حذف PVC از تولیدات خود را آغاز کرده‌اند.

لوله خرطومی پلی ران با استفاده از مواد اولیه Halogen Free تولید می‌شود.

50	40	32	25	20	سایز (mm)
ابعاد					
40.6	32.1	25.0	19.5	14.3	ØA
50.0	40.0	32.0	25.0	20.0	ØB
5.2	2.7	3.2	2.9	2.5	C
0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	D
2.8	2.1	2.1	1.8	1.5	E



تهران، میدان آزادی‌نشین، خیابان زاگرس
پلاک ۱۷، ساختمان پلی ران
کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۳۲۱
تلفن: ۸۸۶۴۸۸۰۰ (شماره ۳۰)