



اتصالات جوشی فشار قوی Poliran PE100

ویژگی‌ها

- دارای مقاومت بسیار بالا در برابر ترک خوردن ناشی از فشارهای خارجی
- مقاوم در برابر خوردن و سایش
- دارای سطوح صاف و صیقلی در جدارهای داخلی و خارجی و عدم تشکیل رسوب و افت فشار ناشی از اصطکاک سطوح داخلی
- استفاده از مواد PE100 با چگالی بالا
- تولید شده در فشارهای اسمی SDR17/PN10 و SDR26/PN6 و 10
- مطابق با استاندارد ملی INSO 14427-3 و بین‌المللی BS EN 12201-3
- قابلیت تولید در زوایای ۴۵ و ۹۰ درجه



در سایزهای متنوع از 110 mm تا 250 mm

استفاده از مواد پلی‌اتیلن PE100 به دلیل داشتن ساختار مولکولی متفاوت با چگالی بالاتر و بهره‌گیری از پیشرفت‌ههای ترین ماشین‌آلات و روش‌های نوین تولید، موجب ساخت محصولی مقاوم‌تر با ضخامت و وزن کمتر خواهد شد که علاوه بر طول عمر بیشتر و کیفیت بالاتر، از لحاظ اقتصادی مقرنون به صرفه خواهد بود.

اتصالات جوشی فشار قوی PE100 پلی‌ران قابل استفاده در سیستم‌های آبرسانی تحت فشار، شبکه‌های توزیع آب، سیستم‌های آبیاری، کشاورزی و سیستم‌های دفع فاضلاب و آب باران ساخته شده‌اند.

